Delco AWH

additivo antiusura per oli idraulici

Sede legale e amministrativa:
20010 Inveruno (MI) ITALY – via Solferino, 12
Tel. e Fax: +39 02 97289606
Info@delcosrl.com
www.delcosrl.com

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI DEL PRODOTTO

Delco AWH è un pacchetto di additivi AWHO normalmente usato negli oli idraulici che garantisce l'affidabilità e le prestazioni delle moderne apparecchiature oleodinamiche. **Delco AWH**, additivo antiusura, contiene anche un inibitore di schiuma. **Delco AWH** oltre a soddisfare le principali specifiche idrauliche sulle prestazioni, riduce i problemi di usura, il blocco delle valvole e migliora la filtrabilità.

I fluidi addizionati con **Delco AWH** soddisfano i seguenti requisiti:

- Denison HF-0, HF-1 e HF2
- Cincinnati Machine P-68, P-70, P-69
- Eaton Brochure 694 per 35VQ25A (precedentemente M-2950-S e L-286-S) DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP)
- GM LS2
- ISO 11158 Categorie HM e HV
- ASTM D 6158 Tipo HM e HV
- AFNOR NF E 48-603 HM e HV

DOSAGGIO DEL PRODOTTO

Per ottenere le migliori prestazioni, il dosaggio massimo consentito di **Delco AWH** è di 2 litri in 150 litri di olio.

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO DEL PRODOTTO

Per le informazioni relative all'utilizzo sicuro ed all'immagazzinamento del prodotto **Delco AWH** fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.